




YouTube  
ポスト鍵の  
取り替えについて



必要な工具  
・ プラスドライバー  
・ モンキーレンチ

購入品  
・ ダイヤル錠  
・ 止金


### 既存の鍵の取り外し方



1 開錠します。



2 モンキーレンチ  
を使って反時計  
回りにまわし、  
既存の鍵のナット  
を外します。  
※22mmレンチ  
でも可能です。



3 既存の鍵パーツ  
を取り外す。  
この時、ポスト  
についている樹脂  
パーツはそのまま  
にしてください。

### ダイヤル錠の取り付け方法



4 ダイヤル錠に  
ついてのネジ、  
回転止め、  
ナットは外し  
て下さい。



5 ダイヤル錠の  
パッキンをめく  
り、切欠部が上  
と左にあること  
を確認。




6 この時、本体  
側面の穴が左  
の切欠部と重  
なります。



7 ダイヤル錠を  
差し込みます。



8 ナットで固定  
します。  
ダイヤル錠の  
数字が地面と  
平行かを確認  
してください。



9 回転止めを写  
真の向きで、  
取り付けます。



10 止金とネジを  
プラスドライ  
バーを使って  
取り付けます。  
止金は上に向  
けて設置して  
ください。



11 完成です。  
暗証番号を設  
定して開閉を  
確認してくだ  
さい。※写真は  
締まっている  
状態です。

### 暗証番号設定方法

現状の暗証番号に合わせます。(初期設定は000です)  
本体側面の穴にピンを刺し、挿入したまま暗証番号を合わせます。  
ピンを抜くと設定完了です。

