



※白熱電球は使用できません。

※LED電球は60W相当まで使用できますが、40W相当のLED電球を同梱しています。

|    |          |         |   |            |            |                        |        |    |  |
|----|----------|---------|---|------------|------------|------------------------|--------|----|--|
| 7  | セードキャップ° | SPC     | 1 | 白色塗装       | 品番         | Ceiling 26             |        |    |  |
| 6  | シェード°    | 難燃性PE樹脂 | 1 | 白色         |            | KC2652                 |        |    |  |
| 5  | 支柱       | BsB     | 1 | クロメート処理    | 適合ランプ      | E17 電球型LEDランプ LDA8L×2灯 |        |    |  |
| 4  | ソケット     | 磁器      | 2 | E17 300V3A | (60W型 8W)  |                        |        |    |  |
| 3  | ソケット台    | SPC     | 1 | 白色塗装       | 取付場所       | 室内 天井取付専用              |        |    |  |
| 2  | 本体       | SPC     | 1 | 白色塗装       | 認証         | PSE                    |        |    |  |
| 1  | 引掛シーリング° | ユリア樹脂   | 1 | 250V6A     | スイッチ<br>無し | 尺度                     | ／      | 承認 |  |
| 部番 | 部品名      | 材質      | 数 | 備考         |            | 質量                     | 0.7 kg |    |  |