


- ・注意事項
- ・適合天井板厚：t=21mmまで。
- ・適合器具重量5kgまでのコード吊り器具に使用する。
(傾斜天井に取付ける場合は3kgまで)
- ・キャブタイヤコード使用器具の場合
φ6、φ7適合器具重量3kgまでのコード吊り器具に使用する。
φ4適法器具重量2kgまでのコード吊り器具に使用する。
- ・この器具はコイズミ照明器具専用です。

※ 傾斜天井に取付ける場合の注意事項

⚠安全に関するご注意

- ・一般屋内器具用です。
屋外や水気、湿気のある場所では使用しないでください。
落下の原因になります。
- ・指定方向以外の取付けは行わないでください。
落下して、けが、感電、火災の原因になります。
- ・補強の無い薄い天井やコンクリート天井には
取り付けしないでください。
火災の原因になります。



- ・45度を超える傾斜天井には取付けしないでください。落下の原因になります。
- ・ヒートンは開口部が上になるように取付けてください。

7					皮相電力	-VA	品名	コードハンガー		
6					入力電圧	-V	型番	AE 45283 E		
5					入力電流	-A	函番			
4					消費電力	-W	適合ランプ	-		
3	ヒートン	SWM	1		力率	-	W×数	-		
2	キャップ	スチロール	1	白色	質量	0.1kg	色・形	-		
1	ボディ	スチロール	1	白色	特記事項		承認	審査	立案	
部番	部品名	材質	数	備考			泰	野口	志村	
							20220325			